



プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名	業務用冷凍冷蔵庫				
品番	SRR-K1261CS				
寸法	外形	幅 1200	奥行 650	高さ 1950	
	内形	冷凍室 幅 515	奥行 550	高さ 700	
定格内容積	冷凍室	190L	合計 821L		
	冷蔵庫	幅 1100	奥行 550	高さ 1450	
材質	側面 前面	ステンレス鋼板			
	天面 底面 後面	亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表	ステンレス鋼板	裏	ABS樹脂
	内装	内箱: ステンレス鋼板			
性能	調整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
庫内温度条件	冷凍室	-20℃以下	冷蔵庫	-5℃以下	
	周囲温度	30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃			
	冷蔵庫	-6℃~12℃			
冷却サイクル	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W	冷蔵庫 公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
送風機	冷却器用	冷凍室	DC12V	2W	
		冷蔵庫	DC12V	4W	
温度制御	凝縮器用	DC12V 8.4W			
	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	351W/351W		
放熱量	霜取り時	653W/653W			
	放熱量	781W/781W			
電源コード	長さ	3.0m			
	プラグ 横型	接地極付2極差込み			
脚, 調整範囲	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
	脚	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚	小3枚 大1枚, 網棚(底用) 小1枚 大1枚			
	棚受	18個, 排水ホース 1本, ねじ4本			
その他	取扱説明書	1冊, 転倒防止金具 1セット			
	凝縮器フィルター	-			
製品質量	121kg				

1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1261CS-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード	840-208-09
品番	SRR-K1261CS

仕様は改良により一部変更する場合があります。