



製品名	業務用冷蔵庫			
品番	SRR-K981S			
寸法	外形	幅 900	奥行 800	高さ 1950
寸法	内形	幅 800	奥行 700	高さ 1450
定格内容積	803L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
質	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤ		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6~12℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
ユニット	送風機	冷却器用	DC12V	4W
		凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒータ霜取り			
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	179/179W	
		霜取り時	324/324W	
放熱量	349/349W			
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ 横型	接地極付 2極差込み		
適合コンセント	接地極付 2極差込み 15A 125V			
脚、調節範囲	樹脂製 100~135mm			
付属品	網棚 3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 15個 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊、ねじ 4本			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	102kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K981S-00
	13.04.05	1/20	作成日 13.04.05 (M. MAEDA)

製品コード	840-206-11
品番	SRR-K981S

仕様は改良により一部変更する場合があります。