



製品名	コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUC-N1241J			
寸法	外形(WxDxH)	1200	450	800
寸法	内形(WxDxH)	850	350	630
有効内容積	174リットル			
材外装	側面 前面 テーブル	ステンレス鋼板		
	天面 底面 後面	溶融亜鉛メッキ鋼板		
質内装	扉	表: ステンレス鋼板	裏: PS樹脂	
	内箱	ステンレス鋼板		
	棚	ポリエチレンコーティングワイヤ調節棚		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	条件	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度	-0℃以下		
温度設定範囲	0~10℃			
冷凍サイクルユニット	圧縮機	全密閉型, 公称出力 50W		
	凝縮器	ワイヤー&チューブ型 自然空冷		
	冷却器	アルミロールボンド 自然対流式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	_____	
		凝縮器用	_____	
温度制御	自動温度調節器ダイヤル式 (サーモスタット)			
霜取り	サイクルデフロスト+手動デフロスト			
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz		
	消費電力	冷却時	103/109W	
		霜取り時	_____	
	圧縮機始動電流	13.2/12.5A		
白熱電球	110V 10W T22E17			
放熱量	160/177W			
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 構型 接地形2極差込み		
	適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V		
台脚	樹脂製 調節範囲 70~105mm			
付属品	棚 2枚、底敷2枚、棚受 8個 排水 (フレキシブル) ホース 1本			
その他	アルコール温度計			
製品質量	52kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

フ°ラク" = ☹️🗨️

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	A. イチカワ 02.04.11	A3サイズ 1/20	SUC-N1241J-03	
			作成日 12.03.09 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	839-898-01
品番	SUC-N1241J

仕様は改良により一部変更する場合があります。