



名称	デュアル型冷凍ショーケース	
形式名	GSR-D1503ZC	
総内容積	L (上)226 (下)330	
有効内容積	L (上)193 (下)279	
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内空気温度 -20℃以下	
外形寸法	mm 幅 1500 X 奥行 867 X 高さ 1723(前高 792)	
内箱寸法	mm (上)幅 1377 X 奥行 257 X 高さ 620 (下)幅 1376 X 奥行 560 X 高さ 410	
製品質量	kg 225	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料焼付仕上
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	(上)前面扉兼用3重ガラス(ヒーター入)
	陳列段数	(上)多段階調節および取り出し可能 棚可変ピッチ 12.7mm
	天板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料焼付仕上
扉(引戸)	(上)前面ちゅうがつがい式3枚扉 (下)上面単板ガラス前後開閉式2枚引戸(上下鍵取付可能)	
照明	(上)特殊蛍光灯41W (下)40W	
冷凍サイクル	電源	単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 L形Φ(7A, 125V) 3相 200V 50/60Hz 電源プラグ形状 Φ(16A, 250V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 (上)750W スカロール式 (下)300W レジラ式
	蒸発器	(上)強制対流式フィンチューブ形 (下)自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	強制空冷式フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 2W×2 凝縮器用 4W×3
	霜取方式	(上)電子式タイマー ヒーター式
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)
	冷媒	(上)HFC-404A (下)HFC-404A
	保護装置	オーバーロードリレー及び吐出温度サーモ
	警報装置	点滅ランプ
	温度調節	(上)自動電子制御式 (下)自動電子制御式
	電源コード(長)	約 3.2m (有効長さ)
消費電力	W (200V)1212/1235 (100V)59/56	
貯蔵量	(上)130mLカップアイス694個 又は 950mL高級アイス72個 (下)130mLカップアイス1084個	
付属品	網棚一式、鍵金具、霜取ヘラ、露受皿	
別売品	ナイトカバー、仕切網(下ケース用)、アジャストボルト、温度計(下ケース用)	

△2012.06.21 消費電力変更 ID:(100V)51/51

※棚可変ピッチ 12.7mm
 ※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、
 回転半径は22mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成 大井 (健)	審査 三浦	承認 金井	名 GSR-D1503ZC
三角 法	尺 度 1:10	製 図 年 月 日 12.06.14	称 外形寸法図