



名称	冷凍ショーケース	
形式名	GSR-1500ZC	
総内容積	L 336	
有効内容積	L 279	
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内空気温度 -20℃以下	
外形寸法	mm 幅 1500 X 奥行 752 X 高さ 886(前高 740)	
内箱寸法	mm 幅 1376 X 奥行 560 X 高さ 410	
製品質量	kg 97	
貯蔵	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンドウ	前面固定複層ガラス(熱線反射フィルム付)
庫	棚	—
	カウンターテーブル	高級電気亜鉛メッキ鋼板硬質塩化ビニール仕上
	扉(引戸)	上面単板ガラス前後開閉式2枚引戸(熱線反射フィルム付)鍵取付可能
	照明	40W
冷凍サイクル	電源	単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 Ⓣ (12A, 125V)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 350W レシプロ式
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然空冷式ワイヤーチューブ形 チューブオンシート形
	送風機	圧縮機冷却用 1W X1
	霜取方式	—
	冷媒	R-404A
	保護装置	オーバーロードリレー及び吐出温度サーモ
	温度調節	自動温度作動式
	電源コード(長)	約 3m (有効長さ)
消費電力	W 271/270	
貯蔵量	130mL カップアイス 約1068個	
付属品	露受皿	
別売品	仕切網, 霜取ヘラ, 内蔵式ナイトカバー, 温度計	

作成	大井	審査	承認	金井	名	GSR-1500ZC
三角法	尺度 1:10	製図年月日	11.02.08	称	外形寸法図	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は22mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。